

## Dieselöl max. 10ppm Schwefel (Ganzjahresqualität)

		Prüf- methode	SN EN 590 Klasse 0	Durch- schnittswerte*
Dichte bei 15°C	kg/m <sup>3</sup>	ISO 3675	min. 800 max. 845	min. 820 max. 845
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	min. 1.5 max. 4.0	min. 2.0 max. 3.2
Flammpunkt g.T. (PM)	°C	ISO 2719	min. 55	62
<b>Kälteeigenschaften</b>				
Trübungspunkt (Cloudpoint)	°C	ISO 3015	max. -10	max. -11
Filtrierbarkeitsgrenze (CFPP)	°C	EN 116	max. -20	max. -21
Koksrückstand (von 10% Dest.- Rückstand) als Massenanteil	%	ISO 10370	max. 0.3	0.02
Wasser	mg/kg	ASTM D 1744	max. 200	max. 100
Asche, als Massenanteil	%	EN 26245	max. 0.01	Spuren
Schwefel, als Massenanteil	mg/kg	ISO 8754 EN 24260	max. 10	10
Cetanzahl (gemessen)		ISO 5165	min. 49	50 - 52
Cetanindex (berechnet)		ISO 4264	min. 46	49 - 51
Siedeanalyse (bei 1013 mbar)	Vol. %	ISO 3405	max. 10	max. 2
bei 180°C	Vol. %		min. 95	min. 98
Lubricity (wsd 1,4 bei 60°C)	µm	ISO 12156-1	max. 460	< 350

Angaben betreffend Arbeitssicherheit finden Sie auf dem Sicherheitsdatenblatt.

\* Die Durchschnittswerte unterliegen natürlichen Produktionsschwankungen.

